



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Aluminium Zwart 100W  
15000lm 100D - 840 Koel Wit | IP66 -  
Lichtsensior - Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 250835                                        |
| EAN                        | 4099854307003                                 |
| Merk                       | Ledvance                                      |
| Fabrikantnaam              | FLOODLIGHT PHOTOCELL 150 100W 840 15KLM PS BK |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                        |
| Levensduur (uur)           | 100000                                        |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 100                         |
| Vervangt (Watt)              | 150                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 15000                       |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 150                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 100               |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem                    |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Zwart                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |
| Product Serie            | Performance                         |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 266 |
| Breedte (mm) | 55  |
| Hoogte (mm)  | 343 |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sensortype                                                                                                                                                                                                                                                | Schemerschakelaar |
|  Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa  <b>Offerte</b> op maat |                   |
|  Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b>  <b>Gemakkelijk</b> retourneren                  |                   |