



**Specificaties Philips LED Breedstraler  
Coreline BVP130 Grijs 141W 21000lm  
70x21D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Artikelnummer              | 224628                 |
| EAN                        | 8718699096434          |
| Merk                       | Philips                |
| Fabrikantnaam              | BVP130 LED210-4S/740 S |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                 |
| Levensduur (uur)           | 75000                  |

## Technische Informatie

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd |
| Watt                         | 141              |
| Vervangt (Watt)              | 200              |
| Netspanning (Volt)           | 220-240          |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode                    | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)           | 70-79            |
| Lichtkleur                   | Wit              |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 21000            |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 164              |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 70x21             |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 9643400                             |
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig                      |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 50                        |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Product Serie            | CoreLine                            |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 340 |
| Breedte (mm) | 422 |
| Hoogte (mm)  | 40  |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

|                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sensortype                        | Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa<br>Geen sensor                                               | <br><b>Offerte</b> op maat |
| <br>Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b> | <br><b>Gemakkelijk</b> retourneren |                                                                                                                 |